

Motorbike 2T Bike-Additive

Description

Augmente les performances du moteur. Élimine les dépôts dans le système de carburant et les canaux d'entrée et de sortie, et empêche la formation de nouveaux dépôts. Protège l'ensemble du système de carburant contre la corrosion. Compatibilité éprouvée avec les pots catalytiques.

Propriétés

- augmente la sécurité du fonctionnement
- rentabilité élevée
- optimise la puissance du moteur
- compatible avec catalyseur
- nettoie le carburateur
- élimine les résidus
- empêche la corrosion dans le système de carburant

Données techniques

Forme	liquid
Couleur/aspect	yellow
Odeur	characteristic
Densité à 20 °C	0,806 g/ml
Point d'inflammation	>61 °C
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	60 mois

Champs d'application

Indiqué pour tous les moteurs 2 temps fonctionnant au mélange ou utilisant une lubrification séparée.

Utilisation

La quantité du récipient doseur (25 ml) suffit pour 5 l de carburant ou de mélange de carburant.

Conditionnements disponibles

250 ml Bouteille graduée	1582
plastique	DE-EN-ES-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

