

Descrizione

Disgrega i residui nei canali di entrata e di scarico nonché nei carburatori. Protegge l'impianto di alimentazione dalla corrosione. Favorisce bassi valori di scarico e riduce il consumo di benzina. Ecocompatibile. Un motore più pulito è anche sinonimo di maggiori prestazioni. Testato per la compatibilità con i convertitori catalitici.



Caratteristiche

- aumenta la sicurezza di funzionamento
- alta economicità
- ottimizza le prestazioni del motore
- testato per catalizzatori
- pulisce il carburatore
- elimina i residui
- impedisce la formazione di corrosione nell'impianto carburante

Dati Tecnici

Forma	liquid
Colore/aspetto	yellow
Odore	characteristic
Densità a 20 °C	0,806 g/ml
Punto di infiammabilità	>61 °C
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

Settori di utilizzo

Adatto per tutti i motori a 2 tempi con miscela o lubrificazione separata.

Utilizzo

Un dosatore da 25 ml pieno è sufficiente per 5 l di carburante o miscela di carburante.

Contenuto delle confezioni

250 ml Flacone di dosaggio	1582
plastica	DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.