

## Motorbike 2T Bike-Additive

### Beschrijving

Verhoogt het prestatievermogen van de motor. Verwijdert afzettingen in het brandstofsysteem, aan in- en uitlaatkanalen en voorkomt de nieuwe vorming ervan. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Kat-getest. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.



### Eigenschappen

- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- voor katalysator getest
- optimaliseert het motorvermogen
- milieuvriendelijk
- hoge mate van efficiency
- voorkomt corrosie in het brandstofsysteem
- genormaliseerd brandstofverbruik en uitlaatgaswaarden
- verwijdert resten
- reinigt carburateur

### Technische gegevens

Basis	additive mixture in liquid carrier
Kleur / uiterlijk	light yellow, clear
VbF-klasse	A II
Vlampunt	> 61 °C
Pourpoint	-45 °C
Vorm	liquid
Geur	characteristic
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm <sup>2</sup> /s
Dichtheid bij 15 °C	0,7989 g/ml

### Toepassings-Gebieden

Voor alle 2-taktmotoren met gemengde of gescheiden smering.

### Gebruik

Een vulling van de doseerhouder (25 ml) is voldoende voor 5 l brandstof resp. brandstofmengsel.

### Verpakking

250 ml Doseerfles kunststof 1582  
D-GB-I-E-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**