

Motorbike 2T Bike-Additive

Descrição

Um motor limpo está associado a um maior rendimento do motor. Destrói os resíduos nos canais de admissão e de exaustão, assim como nos carburadores. Protege o sistema de combustível contra corrosões. Ensaiado para a compatibilidade com catalisadores. Confere valores baixos de emissões e diminui o consumo de gasolina. Compatível com o ambiente.



Características

- aumenta a segurança operacional
- testado para catalisadores
- otimiza o rendimento do motor
- compatível com o ambiente
- elevada rentabilidade
- impede a corrosão no sistema de combustível
- normaliza o consumo de gasolina e os valores dos gases de escape
- remove resíduos
- limpa os carburadores

Dados técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Côr / aspecto	light yellow, clear
Classe de VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A II
Ponto de inflamação	> 61 °C
Ponto de fluidez	-45 °C
Forma	liquid
Odor	characteristic
Viscosidade a 40°C	<7 mm²/s
Densidade a 15°C	0,7989 g/ml

Campos de utilização

Apropriado para todos os motores de 2 tempos com lubrificação misturada ou separada.

Utilização

Um enchimento do depósito dosificador (25 ml) é suficiente para 5 l de combustível ou de mistura de combustível.

Embalagens disponíveis

250 ml Recipiente de dosagem plástico 1582
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.