

Описание

Повышает работоспособность двигателя. Удаляет отложения в топливной системе, а также впускных и выпускных каналах и предотвращает их повторное образование. Защищает всю топливную систему от коррозии. Испытано с катализатором. Чистые двигатели расходуют меньше топлива, а, значит, выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.



Свойства

- повышает устойчивость работы
- высокая экономичность
- оптимизирует мощность мотора
- проверенно на катализаторах
- очищает карбюратор
- удаляет остатки
- препятствует коррозии в топливной системе

Технические данные

Форма	liquid
Цвет / внешний вид	yellow
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	0,806 г/мл
Температура вспышки	>61 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Для всех двухтактных двигателей со смешанной или раздельной смазкой.

Применение

Содержимого дозирующей емкости (25 мл) достаточно на 5 л топлива или топливной смеси.

Имеющиеся упаковки

250 мл дозирующий	1582
пластиковый баллончик	DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.