Πληροφορία προϊόντος
Απωθητικό βροχής Fixklar

PI 34/09/29/2026



Περιγραφή
Γρήγορα τέλεια ορατότητα; Κανένα πρόβλημα χάρη σε αυτό το απωθητικό βροχής με φαινόμενο λωτού. Εξασφαλίζει καλύτερη ορατότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια, επιτρέποντας στις σταγόνες της βροχής λόγω του αέρα να κυλήσουν από το τζάμι και διευκολύνοντας την απομάκρυνση της βρωμιάς, των εντόμων, του πάγου και του χιονιού.

Ιδιότητες
- αυξάνει την ασφάλεια στην οδήγηση
- φροντίζει για τέλεια ορατότητα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

βάση	a combination of water repellent agents
Χρώμα / όψη	colourless
Μορφή	liquid
Ιξώδες στους 40 °C	< 7 mm²/s DIN 51562
Σημείο ανάφλεξης	12 °C DIN ISO 2592
τιμή pH	n.a
διαλυτότητα	nicht bestimmt
Οσμή	alcoholic
υδατοδιαλυτότητα	mixable

Πεδίο χρήσης
Για όλα τα τζάμια οχημάτων από γυαλί.

Εφαρμογή
1. Καθαρίστε πρώτα το τζάμι με αφρό καθαρισμού τζαμιών και στεγνώστε το. Εάν κατά το πλύσιμο του οχήματος εφαρμόστηκε σφράγιση κεριού, αφαιρέστε την με καθαριστικό σιλικόνης και κεριού.2. Ρίξτε το απωθητικό βροχής Fixklar σε καθαρό χαρτομάντιλο και εφαρμόστε υπό πίεση με κυκλικές κινήσεις.3. Μετά από περ. 10 λεπτά γυαλίστε ξανά με χαρτομάντιλο μέχρι να καθαρίσει το τζάμι.Υπόδειξη: Προτείνεται η μηνιαία εφαρμογή!

Διαθέσιμες συσκευασίες

100 ml φιάλη πλαστική	23054 ES-HU-PT-RO

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com