Informazioni sul prodotto
Antipioggia Fix-clear

PI 34/09/29/2026



Descrizione
Massima trasparenza in un batter d'occhio? Con questo trattamento antipioggia con effetto loto non è un problema. Fa scivolare le gocce di pioggia sfruttando il vento di marcia per garantire una migliore visuale e più sicurezza. Diventa così più facile rimuovere lo sporco, gli insetti, il ghiaccio e la neve.

Caratteristiche
- aumenta la sicurezza di guida
- garantisce una visione chiara

Dati Tecnici

Base	a combination of water repellent agents
Colore/aspetto	colourless
Forma	liquid
Viscosità a 40 °C	< 7 mm²/s DIN 51562
Punto di infiammabilità	12 °C DIN ISO 2592
pH	n.a
Solubilità	nicht bestimmt
Odore	alcoholic
Solubilità in acqua	mixable

Settori di utilizzo
Per tutti i cristalli di veicoli in vetro.

Utilizzo
1. Pulire e asciugare prima il cristallo con della schiuma detergente per cristalli. Se durante il lavaggio del veicolo è stata applicata una cera sigillante, rimuoverla con un rimuovi silicone e cera.2. Versare l'antipioggia Fixklar su un foglio di carta pulito e applicarlo con movimenti circolari esercitando pressione.3. Dopo circa 10 min., rilucidare con un foglio di carta asciutto finché il cristallo risulta trasparente.Avvertenza: si consiglia un impiego mensile!

Contenuto delle confezione

100 ml Bottiglia plastica	23014 DE-EN-FR-IT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com