Produktinformatie
Weefselimpregnering

PI 35/09/29/2026



Beschrijving
Verzegelt en impregneert weefsel, waardoor het ideaal is als universele bescherming tegen vocht en vlekken. Stoot betrouwbaar water af en beschermt tegen vlekken veroorzaakt door olie, vet en vuil zoals bijv. stuifmeel of vogelpoep. Houdt het weefsel soepel en luchtdoorlatend.

Eigenschappen
- vrij van siliconen
- bijzonder waterafstotend
- voorkomt vlekvorming
- geïmpregneerd

Technische gegevens

Basis	ketones, preserving agents
Kleur / uiterlijk	colourless
ph-waarde	n.a.
Vorm	liquid, aerosol
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden
Voor het impregneren van textiel cabriokappen, luifels, tenten, parasols en nog veel meer. Ook voor producten met klimaatmembraan en suèdeleer.

Gebruik
1. Controleer vooraf de te behandelen oppervlakken op reinheid. Indien nodig met cabriokapreiniger reinigen en laten drogen.2. Vóór gebruik goed schudden.3. De weefselimpregnatie dun en gelijkmatig spuiten vanaf een afstand van ca. 20 cm.4. Laat het vervolgens 1-3 uur drogen.Opmerking: Alleen gebruiken bij goede ventilatie!

Verpakking

400 ml Spuitbus	23016 AR-DE-EN-FR-IT-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com