Produktinformatie
Velgenreiniger speciaal

PI 48/10/27/2026



Beschrijving
Speciale reiniger met praktische vuilindicator. Reinigt aluminium en stalen velgen intensief en behoedzaam. Verwijdert moeiteloos remslijtage en ander vuil. Vermindert hardnekkig nieuw vuil en zorgt bij regelmatig gebruik voor een stralende glans en een lange levensduur van de velgen. pH-huidneutraal.

Eigenschappen
- zeer sterk reinigingseffect
- voorzichtige reiniging
- pH-huidneutraal
- zeer hoog bevochtigingseffect
- geschikt voor aluminium en stalen velgen

Technische gegevens

Geur	characteristic
Basis	surfactants
Vorm	liquid
Dichtheid bij 20 °C	1,09 g/cm³
Kleur / uiterlijk	colorless
ph-waarde	5,5

Toepassings-Gebieden
Voor alle soorten velgen. Niet gebruiken op opnieuw gelakte velgen.

Gebruik
1. Velgenreiniger speciaal gelijkmatig op de vervuilde velgen spuiten. Opmerking voor de spuitfles van 1 liter: Wanneer de trekker snel wordt ingedrukt, ontstaat een breed en vlak spuitpatroon; wanneer deze langzaam wordt ingedrukt, ontstaat een puntsgewijs spuitpatroon. 2. Afhankelijk van de mate van vervuiling 5-7 minuten laten inwerken, maar niet aan laten drogen. 3. Bij extreem hardnekkig vuil nabewerken met een spons of borstel. 4. Het reinigingsproces kan visueel worden gecontroleerd door kleurverandering en bereikt zijn optimum wanneer de kleur volledig paars is. 5. Spoel de velgen grondig af met een hogedrukreiniger. Opmerking: Niet gebruiken op hete velgen of in direct zonlicht! Controleer bij gevoelige oppervlakken vóór gebruik de materiaalverdraagzaamheid op een onopvallende plaats!

Verpakking

1 l Fles kunststof	23017 AR-DE-EN-FR-IT-NL
20 l Jerrycan kunststof	21737 DE-EN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com