Informações sobre o produto

PI 48/10/27/2026

Produto de limpeza das jantes especial



Descrição

Agente de limpeza especial com prático indicador de sujidade. Limpa jantes de aço e alumínio de forma intensa e suave. Remove facilmente resíduos dos travões e outras sujidades. Reduz a formação de sujidades recentes entranhadas e, aplicando regularmente, garante um brilho resplandecente e um tempo de vida útil longo das jantes. pH neutro.

Características

- excelente poder de limpeza
- limpa e protege
- pH-neutro para a pele
- poder molhante muito elevado
- adequado para jantes de alumínio e aço

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Dados técnicos

Odor	characteristic
Base	surfactants
Forma	liquid
Densidade a 20°C	1,09 g/cm³
Côr / aspecto	colorless
Valor ph	5,5

Campos de utilização

Para jantes de qualquer tipo de construção. Não utilizar em jantes posteriormente pintadas.

Utilização

1. Pulverizar uma camada uniforme de produto especial de limpeza para jantes sobre as jantes sujas. Nota sobre a garrafa pulverizadora de 1 l: Ao accionar rapidamente o gatilho pulverizador, forma-se uma névoa larga e plana. Ao accionar o gatilho lentamente, forma-se uma névoa pontual. 2. Dependendo do grau de sujidade, deixar actuar durante 5 a 7 minutos mas não deixar secar. 3. No caso de sujidades muito entranhadas, voltar a tratar com uma esponja ou escova. 4. É possível controlar visualmente o processo de limpeza observando a mudança de cor e atinge o ponto ideal quando esta passa a violeta. 5. Limpar em profundidade as jantes com uma máquina de limpeza de alta pressão. Nota: Não aplicar em jantes quentes ou sobre a incidência directa dos raios solares! Em superfícies sensíveis, testar a compatibilidade do material num ponto pouco visível antes de utilizar!

Embalagens disponíveis

1 l Garrafa plástico	23057 EL-ES-HU-PT-RO-TR
20 l Jerrycan plástico	21737 DE-EN

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com