# Information produit
Rénovateur pneus

PI 34/01/27/2025




## Description
Entretient et protège les pneus en une seule opération. Redonne aux parois de pneu soumises aux intempéries de l'éclat, de la souplesse et l'apparence initiale. Confère une belle brillance générale.

## Propriétés
- facile à appliquer
- entretient et protège
- maniement simple
- donne une belle brillance

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Base | silicone-oil emulsion, surfactants and glycols |
| Couleur/aspect | white |
| Gaz propulseur | DME, butane |
| Odeur | characteristic |
| Valeur pH | 7,5 |
| Forme | aerosol, liquid |

## Champs d´application
Pour l'entretien des pneus.

## Utilisation
1. Bien agiter avant l'emploi.2. Pulvériser ensuite une fine couche homogène de rénovateur pneus et laisser agir quelques minutes. Enlever le cas échéant les restes de mousse avec un chiffon microfibre (réf. 1651).3. Après l'application, effectuer à vitesse moyenne un test de fonctionnement de frein, car il faut d'abord éliminer un éventuel film de silicone sur les disques de frein pour rétablir l'effet de freinage optimal.Remarque : ne pas appliquer sur les surfaces de roulement du pneu ! Ne pas appliquer sur les deux-roues ! Ne pas appliquer sur des jantes chromées ou en magnésium ! Ne pas pulvériser sur des surfaces très chaudes et ne pas utiliser en plein soleil !

## Conditionnements disponibles

| | |
|---|---|
| 400 ml Bombe aérosol | 23021<br>GB-F-D-I-NL-ARAB |

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com