Informazioni sul prodotto

PI 34/01/27/2025

Schiuma lucidante per pneumatici



Descrizione

Cura e protegge gli pneumatici in una sola passata. Rivaluta l'estetica delle pareti deteriorate degli pneumatici rendendole scorrevoli e ripristinando l'aspetto originario. Dona una bella lucentezza a 360° gradi.

Caratteristiche

- facile lavorazione
- conserva e protegge
- facile utilizzo
- dona una bella brillantezza

Dati Tecnici

Base	silicone-oil emulsion, surfactants and glycols
Colore/aspetto	white
Gas propellente	DME, butane
Odore	characteristic
pH	7,5
Forma	aerosol, liquid

Settori di utilizzo

Per la cura degli pneumatici.

Utilizzo

1. Agitare bene prima dell'uso.2. Quindi spruzzare un sottile strato uniforme di schiuma lucida-pneumatici e lasciarla agire per alcuni minuti. Eventualmente rimuovere i resti di schiuma con un panno in microfibra (N. art. 1651).3. Dopo l'applicazione eseguire un test del funzionamento dei freni a velocità moderata, poiché è possibile che si formi una patina di silicone sui dischi dei freni che deve essere rimossa per ripristinare l'ottimale effetto frenante.Avvertenza: non applicare sulle superfici di scorrimento degli pneumatici! Non applicare su veicoli a due ruote! Non usare su cerchi cromati o in magnesio! Non spruzzare su superfici molto calde o in pieno sole!

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	23021 GB-F-D-I-NL-ARAB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com