Produktinformatie
Bandenglansschuim

PI 34/01/27/2025



Beschrijving
Verzorgt en beschermt banden in één handeling. Verbetert de verweerde wanden van de banden visueel en geeft ze hun soepelheid en hun oorspronkelijke uiterlijk terug. Zorgt voor een prachtige glans rondom.

Eigenschappen
- licht te verwerken
- verzorgt en beschermt
- gebruiksvriendelijk
- zorgt voor een mooie glans

Technische gegevens

Basis	silicone-oil emulsion, surfactants and glycols
Kleur / uiterlijk	white
Drijfgas	DME, butane
Geur	characteristic
ph-waarde	7,5
Vorm	aerosol, liquid

Toepassings-Gebieden
Voor het onderhoud van banden.

Gebruik
1. Vóór gebruik goed schudden.2. Vervolgens het bandenglansschuim gelijkmatig en dun inspuiten en enkele minuten laten inwerken. Verwijder indien nodig eventuele schuimresten met een microvezeldoek (art.nr. 1651).3. Voer na gebruik met matige snelheid een remfunctietest uit, aangezien een eventuele siliconenfilm op de remschijven eerst moet worden verwijderd om het optimale remeffect te herstellen.Opmerking: Niet op het loopvlak van de banden aanbrengen! Niet gebruiken op tweewielers! Niet gebruiken op chroom- of magnesiumvelgen! Niet op sterk verwarmde oppervlakken spuiten, resp. niet bij direct zonlicht gebruiken!

Verpakking

400 ml Spuitbus	23021 GB-F-D-I-NL-ARAB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com