

Convertitori rapidi di ruggine

Descrizione

Sblocca in modo particolarmente veloce viti e dadi bloccati. Penetra anche in accoppiamenti strettissimi. Penetra sotto la ruggine sciogliendola.

Caratteristiche

- scioglie la ruggine
- eccellente resistenza all'acqua salata
- buona protezione dalla corrosione
- neutro nei confronti di materie plastiche, vernici e metalli
- rapida penetrazione
- basso coefficiente di attrito
- scioglie lo sporco

Dati Tecnici

Base	combination of oils, agents
Colore/aspetto	colourless
Campo di temperatura di utilizzo	-40 bis +140 °C
Resa	sheet steel, bright
missing translation	140-180 m ² /l
Forma	aerosol
Odore	characteristic

Settori di utilizzo

Per tantissime applicazioni e apparecchi in fabbrica, officina, officina automobilistica, nonché in ambito domestico e nell'hobbistica.

Utilizzo

Spruzzare abbondantemente sulle viti o sui dadi da sbloccare e prima di svitarli far agire per un po' di tempo a seconda della formazione di corrosione, come tipico per sbloccanti antiruggine. In casi estremi ripetere la procedura.

Contenuto delle confezioni

300 ml Bomboletta aerosol 1612
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

