Información del producto
Desoxidante MoS2

PI 27/09/25/2026



Descripción
Excelente lubricante para todas las piezas móviles. Penetra y disuelve óxido en las tolerancias más pequeñas. Evita chirridos, la corrosión y la oxidación y mantiene constantemente la suavidad de marcha de las piezas móviles. Penetra rápidamente y no afecta a la mayoría de pinturas, metales, plásticos ni elastómeros. Repele el agua y, gracias al lubricante de grasa MoS2, arroja coeficientes de fricción bajos.

Propiedades
- buena resistencia al agua
- buena protección anticorrosiva
- bajo coeficiente de fricción
- desoxidante
- desprende la suciedad
- penetra rápidamente

Datos técnicos

Base	combination of oils, agents and MoS2 solid
Color / Aspecto	grey
Rendimiento	sheet steel, bright 140-180 m²/l
Margen de temperaturas de uso	-40 bis +140 °C
Olor	characteristic
Forma	aerosol, liquid

Campos de aplicación
Para aplicaciones versátiles y múltiples aparatos en la empresa, taller y vehículos, así como para uso doméstico y hobbies.

Aplicación
Rociar bien los tornillos o las tuercas que se deban soltar y dejar actuar cierto tiempo en función del grado de corrosión, como es habitual en los disolventes de óxido. En casos extremos, repetir el proceso.

Envases disponibles

300 ml Lata de aerosol	1614 DE-EN-ES-IT-PT
600 ml Lata de aerosol	1613 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com