

Dégrippant MoS2

Description

Excellent lubrifiant pour toutes les pièces mobiles. Pénètre aussi dans les ajustements les plus serrés, s'infiltre et détache la rouille. Empêche les grincements, la corrosion et l'oxydation, et maintient la facilité de mouvement des pièces mobiles. S'infiltre rapidement et est neutre par rapport à la plupart des vernis, métaux, matières plastiques et élastomères. Refoule l'eau et veille à de faibles valeurs de friction grâce au lubrifiant solide MoS2.



Propriétés

- bonne résistance à l'eau
- bonne protection anticorrosion
- faible coefficient de frottement
- antirouille
- élimine la saleté
- pénétrant rapidement

Données techniques

Base	combination of oils, agents and MoS2 solid
Couleur/aspect	grey
Rendement	sheet steel, bright 140-180 m²/l
Plage de température d'utilisation	-40 bis +140 °C
Odeur	characteristic
Forme	aerosol, liquid

Champs d'application

Pour divers appareils et applications dans les entreprises, ateliers, automobiles, à la maison ou pour les loisirs.

Utilisation

Bien pulvériser le produit sur les vis ou écrous à desserrer et laisser agir un certain temps avant le desserrage, selon le degré de corrosion, comme cela est habituel avec les dégrissants. Dans des cas extrêmes, répéter l'opération.

Conditionnements disponibles

300 ml Bombe aérosol	1817
	DE-FR-NL
600 ml Bombe aérosol	1613
	DE-EN-ES-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.