Informazioni sul prodotto

PI 27/09/25/2026

Solvente antiruggine a base di MoS2



Descrizione

Lubrificante eccezionale per tutti i componenti mobili. Penetra anche in accoppiamenti strettissimi e penetra sotto la ruggine sciogliendola. Impedisce i cigolii dei freni, la corrosione e l'ossidazione e garantisce che i componenti mobili rimangano sempre scorrevoli. Penetra velocemente ed è neutro sulla maggior parte delle vernici, dei metalli, delle plastiche e degli elastomeri. Respinge l'acqua e grazie al lubrificante solido MoS2 garantisce valori d'attrito bassi.

Caratteristiche

- buone caratteristiche idrorepellenti
- buona protezione dalla corrosione
- basso coefficiente di attrito
- scioglie la ruggine
- scioglie lo sporco
- rapida penetrazione

Dati Tecnici

Base	combination of oils, agents and MoS2 solid
Colore/aspetto	grey
Resa	sheet steel, bright 140-180 m²/l
Campo di temperatura di utilizzo	-40 bis +140 °C
Odore	characteristic
Forma	aerosol, liquid

Settori di utilizzo

Per tantissime applicazioni e apparecchi in fabbrica, officina, officina automobilistica, nonché in ambito domestico e nell'hobbystica.

Utilizzo

Spruzzare abbondantemente sulle viti o sui dadi da sbloccare e prima di svitarli far agire per un po' di tempo a seconda della formazione di corrosione, come tipico per sbloccanti antiruggine. In casi estremi ripetere la procedura.

Contenuto delle confezione

300 ml Bomboletta aerosol	1614 DE-EN-ES-IT-PT
600 ml Bomboletta aerosol	1613 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com