

Beschrijving

Uitstekend smeermiddel voor alle bewegende delen. Doordringt zelfs de kleinste passingen en gaat onder het oppervlak en lost roest op. Voorkomt piepgeluiden, corrosie en oxidatie en zorgt ervoor dat bewegende delen blijvend soepel lopen. Dringt snel in en is neutraal voor de meeste verven, metalen, kunststoffen en elastomeren. Verdringt water en zorgt dankzij het vaste smeermiddel MoS2 voor lage wrijvingscoëfficiënten.



Eigenschappen

- goede waterbestendigheid
- goede corrosiebescherming
- gering wrijvingscoëfficiënt
- lost roet op
- vuil oplossend
- snel binnendringend

Technische gegevens

Basis	combination of oils, agents and MoS2 solid
Kleur / uiterlijk	grey
Rendement	sheet steel, bright 140-180 m²/l
Gebruikstemperatuurgebied	-40 bis +140 °C
Geur	characteristic
Vorm	aerosol, liquid

Toepassings-Gebieden

Voor een breed scala aan toepassingen en apparaten in bedrijven, werkplaatsen, auto's, huishoudens en hobby's.

Gebruik

De los te draaien schroeven of moeren goed inspuiten en laat, zoals gebruikelijk bij roestoplossers, enige tijd inwerken alvorens los te draaien, afhankelijk van de mate van corrosie. In extreme gevallen de procedure herhalen.

Verpakking

300 ml Spuitbus	1817 DE-FR-NL
600 ml Spuitbus	1613 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.