

## Desoxidante MoS2

### Descrição

Agente deslizante excelente para todas as peças móveis. Também penetra os mais estreitos ajustamentos, soltando a ferrugem. Evita a chiadeira, a corrosão e a oxidação, mantendo duradoura a mobilidade dos componentes móveis. Penetra rapidamente e é compatível com tintas, metais, plásticos e borrachas. Repele a água e garante valores de atrito baixos graças ao lubrificante sólido MoS2.



### Características

- dissolve ferrugem
- dissolvente da sujidade
- penetra rapidamente
- boa protecção contra a corrosão
- baixo coeficiente de atrito
- boa resistência à água

### Dados técnicos

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Base                                 | combination of oils, agents and MoS2 solid |
| Côr / aspecto                        | grey                                       |
| Rendimento                           | sheet steel, bright<br>140-180 m²/l        |
| Margem de temperaturas de utilização | -40 bis +140 °C                            |
| Odor                                 | characteristic                             |
| Forma                                | aerosol, liquid                            |

### Campos de utilização

Para variadas aplicações e aparelhos em empresas, oficinas, veículos e para uso doméstico e na bricolagem.

### Utilização

Pulverizar bem os parafusos ou porcas a soltar e, como é usual nos produtos anti-ferrugem, deixar actuar algum tempo conforme o grau de corrosão. Em casos extremos, repetir o processo.

### Embalagens disponíveis

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 300 ml Lata Aerossol | 1614<br>D-GB-I-E-P |
| 600 ml Lata Aerossol | 1613<br>D-GB-I-E-P |

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**