Informações sobre o produto
Desoxidante MoS2

PI 27/09/25/2026



Descrição
Agente deslizante excelente para todas as peças móveis. Também penetra os mais estreitos ajustamentos, soltando a ferrugem. Evita a chiadeira, a corrosão e a oxidação, mantendo duradoura a mobilidade dos componentes móveis. Penetra rapidamente e é compatível com tintas, metais, plásticos e borrachas. Repele a água e garante valores de atrito baixos graças ao lubrificante sólido MoS2.

Características
- boa resistência à água
- boa protecção contra a corrosão
- baixo coeficiente de atrito
- dissolve ferrugem
- dissolvente da sujidade
- penetra rapidamente

Dados técnicos

Base	combination of oils, agents and MoS2 solid
Côr / aspecto	grey
Rendimento	sheet steel, bright 140-180 m²/l
Margem de temperaturas de utilização	-40 bis +140 °C
Odor	characteristic
Forma	aerosol, liquid

Campos de utilização
Para variadas aplicações e aparelhos em empresas, oficinas, veículos e para uso doméstico e na bricolagem.

Utilização
Pulverizar bem os parafusos ou porcas a soltar e, como é usual nos produtos anti-ferrugem, deixar actuar algum tempo conforme o grau de corrosão. Em casos extremos, repetir o processo.

Embalagens disponíveis

300 ml Lata Aerossol	1614 DE-EN-ES-IT-PT
600 ml Lata Aerossol	1613 DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com