

MoS2-Rostlöser

Описание

Превосходная смазка для всех подвижных деталей. Проникает даже в самые плотные посадки, проникает под ржавчину и отделяет ее. Предотвращает скрипы, коррозию, а также окисление и надолго сохраняет свободный ход подвижных деталей. Быстро проникает и является нейтральным по отношению к пластмассам, лакокрасочным покрытиям и металлам. Вытесняет воду и благодаря твердому смазочному материалу с MoS2 обеспечивает низкие показатели трения.



Свойства

- хорошая водоупорность
- хорошая защита от коррозии
- низкий коэффициент трения
- удаляет ржавчину
- удаляет грязь
- быстро проникает

Технические данные

База	combination of oils, agents and MoS2 solid
Цвет / внешний вид	grey
Производительность	sheet steel, bright 140-180 м²/л
Диапазон температур	-40 bis +140 °C
Запах	characteristic
Форма	aerosol, liquid

Сфера применения

Для разнообразного применения и оборудования на производстве, в мастерской, на транспортных средствах в быту и для хобби.

Применение

Хорошо распылить спрей на освобождаемые винты или гайки и, как это обычно делается при применении преобразователей ржавчины, перед освобождением, в зависимости от степени коррозии, дать возможность воздействовать в течение некоторого времени. В экстремальных случаях повторить процесс.

Имеющиеся упаковки

600 мл баллончик аэрозоля 1613
DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.