Πληροφορία προϊόντος
Motorbike Gear Oil (GL4) 80W

PI 36/04/2025



Περιγραφή
Ορυκτέλαιο κιβωτίων ταχυτήτων της κατηγορίας επιδόσεων API GL-4 με βάση επιλεγμένα βασικά έλαια και πρόσθετα. Εξασφαλίζει εύκολες και ακριβείς αλλαγές ταχυτήτων.

Ιδιότητες
- εξαιρετική αντοχή σε γήρανση
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- μεγάλη προστασία από φθορά
- ουδέτερο στα συνήθη υλικά στεγανοποίησης
- μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας
- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
API GL4 • MIL-L 2105 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 17A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	80W SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,88 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	93,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	11,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	110 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-27 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	218 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Για κιβώτια ταχυτήτων και τελικά συστήματα κίνησης με υψηλά φορτία. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των κιβωτίων ταχυτήτων.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των κιβωτίων ταχυτήτων. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα επώνυμα λιπαντικά κιβωτίου ταχυτήτων. Τέλεια δράση μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο πλαστικό	1617 D-GB-E-P-F-NL-I-GR-DK-S-N-FIN

Διαθέσιμες συσκευασίες

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com