Información del producto
Motorbike Gear Oil (GL4) 80W

PI 36/08/27/2024



Descripción
Aceite mineral para cajas de cambios de la clase de potencia API GL-4 a base de aceites básicos y aditivos seleccionados. Permite cambiar de marcha con facilidad y precisión.

Propiedades
- excelente resistencia al envejecimiento
- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- alta protección contra el desgaste
- efecto neutro en materiales de sellado convencionales
- disminuye los ruidos de funcionamiento
- alta capacidad de absorción de presión

Especificaciones / Homologaciones
API GL4 • MIL-L 2105 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 17A

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para transmisiones)	80W SAE J306
Densidad a 15 °C	0,88 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	93,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	11,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidad	110 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-27 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	218 °C DIN ISO 2592
Número de color (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Para cajas de cambios y transmisiones finales con una carga elevada. Se deben observar las prescripciones de los fabricantes de las cajas de cambios.

Aplicación
Se deben observar las prescripciones de los fabricantes de las cajas de cambios. Se puede mezclar con todos los aceites del cambio de marca. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

Envases disponibles

500 ml Lata de plástico	1617 D-GB-E-P-F-NL-I-GR-DK-S-N-FIN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com