Produktinformatie
Motorbike Luchtfilterolie

PI 51/10/08/2026



Beschrijving

Speciale olie voor het behandelen van schuimrubberen luchtfilters. Stof en vuil worden zelfs onder extreme omstandigheden betrouwbaar tegengehouden en voorkomt zodoende schade aan de motor. Garandeert een optimale luchtdoorlating en daardoor maximale motorprestaties.

Eigenschappen

- voortreffelijke hechting
- grote slijtagebescherming
- lange levensduur motor
- waterbestendig
- verbeterd filtratievermogen
- bindt stof en zand

Technische gegevens

Dichtheid	0,798 g/cm³
Vorm	liquid
Geur	characteristic
Vlampunt	-9 °C
Kleur / uiterlijk	blue

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor gebruik in alle tweetakt- en viertaktmotoren met lucht- of watergekoelde motoren waarin een schuimrubberen luchtfilter is ingebouwd.

Gebruik

Motorbike Luchtfilterolie in een daarvoor geschikte bak laten lopen. Grof vuil door uitkloppen van het schuimrubberen luchtfilter verwijderen. Schuimrubberen luchtfilter vervolgens in de met Motorbike Luchtfilterolie gevulde bak leggen en luchtfilter meermaals doorkneden. Alvorens montage het luchtfilter ca. 10-15 minuten laten drogen.
Bij werkzaamheden met Motorbike Luchtfilterolie letten op goede ventilatie van de ruimte!

Verpakking

500 ml Bus blik	1625 DE-EN-ES-PT
1 l Bus blik	3096 DE-EN-ES-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com