Informações sobre o produto

PI 51/10/08/2026

Motorbike Lubrificante filtrante de ar



Descrição

Óleo especial para humedecer filtros de ar de tecido de espuma. As partículas de pó e sujidade são retidas de forma eficiente até mesmo em condições de utilização extremas, impedindo assim danos no motor. Garante um fluxo de ar óptimo e assim uma máxima potência do motor.

Características

- excelente aderência
- elevada protecção contra o desgaste
- longo tempo de vida útil do motor
- resistente à água
- melhora a capacidade de filtragem
- absorve a areia e o pó

Dados técnicos

Densidade	0,798 g/cm³
Forma	liquid
Odor	characteristic
Ponto de inflamação	-9 °C
Côr / aspecto	blue

Campos de utilização

Adequado para a utilização em motocicletas com motores a 2 e a 4 tempos com refrigeração por ar ou água que estejam equipadas com um filtro de ar de tecido de espuma.

Utilização

Verter o lubrificante filtrante de ar Motorbike num recipiente pequeno. Sacudir e bater a sujidade maior do filtro de ar de tecido de espuma. De seguida, colocar o filtro de ar de tecido de espuma no recipiente enchido com o lubrificante filtrante de ar Motorbike e torcer várias vezes o filtro de ar. Antes da montagem, deixar o filtro de ar de tecido de espuma secar durante aprox. 10-15 minutos.
Assegurar uma boa ventilação do espaço durante os trabalhos com o lubrificante filtrante de ar Racing!

Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa	1625 DE-EN-ES-PT
1 l Lata chapa	3096 DE-EN-ES-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com