

Cire lustrante

Description

Cire dotée d'excellentes qualités de nettoyage et procurant un lustre exceptionnel. Élimine rapidement et facilement les saletés légères et les contaminants gras sans laisser de rayures. Grâce à son action procurant un polissage extrêmement brillant (comme un essuyage de poussière), ce produit laisse une surface lisse sur tous les types de peinture et de finitions de couleur avec un brillant intense et une véritable profondeur de couleur. La couche protectrice résultante adoucit les rayures et préserve la peinture des intempéries. Soin exceptionnel des surfaces peintes pour une utilisation intermédiaire.

Propriétés

- très facile à polir
- grand brillant miroitant
- protège contre les influences agressives de l'environnement
- élimine les salissures grasses et les légères éclaboussures
- excellente protection longue durée
- très bon rendement
- rafraîchit les peintures
- traitement anti-rayures
- sans silicone

Données techniques

Base	waxes
Forme	liquid, aerosol
Couleur/aspect	beige
Odeur	characteristic
Température d'application	10-25 °C

Champs d'application

Remarquable entretien occasionnel de la peinture. Scellage optimal des surfaces de peinture face aux influences météorologiques. Convient pour les peintures chromatiques et métallisées, pratiquement neuves ou rénovées de façon correspondante, ainsi que pour le traitement rapide de véhicules neufs ou de véhicules d'occasion dans les salons d'exposition.

Commentaire

Nettoie, polit et protège en une seule opération.

Utilisation

L'application facile et rapide minimise la charge de travail. En cas d'encrassement grossiers, il convient de nettoyer et de sécher en profondeur au préalable les surfaces à traiter. Bien secouer la cire en aérosol pour lustrage glacé avant l'utilisation. Apposer une mince couche régulière sur les surfaces de peinture.



Ne traiter que des surfaces partielles. Après une brève période d'aération, nettoyer et, simultanément, polir les surfaces à traiter avec un chiffon souple ou le chiffon microfibre numéro d'art. 1651. Le cas échéant, utiliser un chiffon sec pour finir le polissage. Les lingettes en cellulose ou en papier ne conviennent pas pour le polissage ni pour le polissage de finition. Remarque Ne pas appliquer sur les surfaces fortement échauffées ni en cas d'exposition directe au soleil.

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol 1647
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.