Информация к продукту
Motorbike Engine Flush

PI 47/08/18/2026



Описание
Чистящая жидкость для освобождения двигателя изнутри от вредных отложений. Растворяет шламообразователи и лакообразный нагар. Растворимые и нерастворимые в масле отложения различного рода переводятся во взвешенное состояние и удаляются из масляного контура при последующей замене масла. В результате этого чистый двигатель и свежее масло могут раскрыть свой полный рабочий потенциал.

Свойства
- простое применение
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- проверенно на катализаторах
- высокая экономичность
- долгий срок жизни мотора
- Очистка и уход
- возвращает первоначальную мощность мотора

Технические данные

Цвет / внешний вид	yellow, cloudy
Форма	liquid
База	additive, carrier liquid
Вязкость при 40°C	22,58 мм²/с
Температура вспышки	61 °C
Температура застывания	-45 °C
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	0,815 г/см³

Сфера применения
Очищает и промывает масляные системы 4-тактных мотоциклетных двигателей. Частота применения промывки зависит от степени загрязнения системы смазки, а также от качества применяемого масла.

Применение
250 мл (1 банка) достаточно для объема заправки масла 4,5 л. Добавлять в разогретое до рабочей температуры моторное масло перед заменой масла. После этого дать двигателю поработать в течение прибл. 10 мин. на холостом ходу. В это же время в случае механической коробки передач несколько раз нажмите на рычаг сцепления и каждый раз удерживайте его нажатым в течение нескольких секунд. Затем заменить масло и фильтр. Совместим с моторными маслами, имеющимися в продаже. Подходит для мотоциклов с муфтой сцепления, работающей в масле.

Имеющиеся упаковки
Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик	1657 DE-EN-ES-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com