Πληροφορία προϊόντος

PI 29/10/27/2026

Σπρέι τοποθέτησης ελαστικών



Περιγραφή

Αποτρέπει κατά την τοποθέτηση ή/και αφαίρεση ζημιές στα ελαστικά. Είναι οικονομικό στη χρήση, επιτρέπει γρήγορη εργασία, διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης και ολίσθησης και αποτρέπει μετά την τοποθέτηση την ολίσθηση του ελαστικού από την ζάντα. Το λευκό, κατά την εφαρμογή, στρώμα ολίσθησης χρησιμεύει ως δείκτης και γίνεται διαφανές μετά από λίγο. Επομένως δεν απαιτείται πρόσθετος καθαρισμός του πλαϊνού του ελαστικού.

Ιδιότητες

- εξαιρετική ικανότητα ολίσθησης
- πολύ αποδοτικό
- αποτρέπει την ολίσθηση του ελαστικού στη ζάντα μετά την τοποθέτηση
- ιδανική ικανότητα διείσδυσης
- επιτρέπει γρήγορη εργασία
- εύκολη εφαρμογή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	colourless, clear
τιμή pH	9

Πεδίο χρήσης

Για εύκολη και επαγγελματική τοποθέτηση/αφαίρεση των ελαστικών σε επιβατικά, φορτηγά, ημιφορτηγά και μοτοσικλέτες. Ορισμένοι κατασκευαστές ελαστικών προτείνουν ένα σπρέι τοποθέτησης τέτοιου είδους για ελαστικά χαμηλού προφίλ και ελαστικά Runflat με ιδιότητες κίνησης ανάγκης.

Εφαρμογή

Ανακινήστε σύντομα το δοχείο πριν από τη χρήση. Ψεκάστε στο χείλος του ελαστικού και μοντάρετε ή ξεμοντάρετε τα ελαστικά όπως προβλέπεται. Το αρχικά λευκό στρώμα ολίσθησης χρησιμεύει ως δείκτης και γίνεται διαφανές μετά από λίγο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι	1658
	DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com