Information produit

PI 29/10/27/2026

Spray de montage pour pneus



Description

Empêche l'endommagement des pneus lors du montage et du démontage. Économe à l'usage, ce spray permet de travailler rapidement, présente d'excellentes propriétés de pénétration et de glissement tout en empêchant le pneu de glisser sur la jante après le montage.

Propriétés

- excellentes propriétés de glissement
- très bon rendement
- empêche le pneu de glisser sur la jante après le montage
- pouvoir de pénétration optimal
- permet un travail rapide
- utilisation simple

Données techniques

Forme	liquid
Couleur/aspect	colourless, clear
Valeur pH	9

Champs d´application

Pour le montage/démontage simple et professionnel de pneus de voitures particulières, de camions, de véhicules utilitaires et de motos. Certains fabricants de pneus recommandent l'utilisation d'un spray de montage de ce type pour les pneus taille basse et les Run Flat Tires avec possibilité de roulage à plat.

Utilisation

Secouer brièvement la boîte avant l'utilisation, vaporiser le produit sur le bourrelet du pneu et monter ou démonter le pneu comme prescrit. La pellicule blanche à l'application sert d'indicateur et devient rapidement incolore. De ce fait, il n'est pas nécessaire de nettoyer ensuite la paroi du pneu.

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol	1658
	DE-EN-ES-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com