Informazioni sul prodotto

PI 29/10/27/2026

Spray di montaggio per pneumatici



Descrizione

Previene danni ai pneumatici durante il montaggio e lo smontaggio. Va usato in modiche quantità, velocizza il lavoro, dispone di ottime caratteristiche di scorrimento e penetrazione e impedisce lo spostamento del pneumatico sul cerchio dopo il montaggio. Inizialmente la pellicola risulta bianca per facilitarne l'individuazione e dopo un breve lasso di tempo diventa trasparente. Pertanto non è necessario pulire in seguito la parete del pneumatico.

Caratteristiche

- eccellente scorrevolezza
- alta resa
- impedisce lo slittamento dello pneumatico sul cerchio dopo il montaggio
- ottimale potere di penetrazione
- consente il lavoro veloce
- facile impiego

Dati Tecnici

Forma	liquid
Colore/aspetto	colourless, clear
pH	9

Settori di utilizzo

Per un montaggio/smontaggio semplice e professionale di pneumatici di autovetture, autocarri, veicoli pesanti e motociclette. Alcuni costruttori di pneumatici consigliano per pneumatici a sezione ribassata e pneumatici runflat con caratteristiche di funzionamento di emergenza uno spray di montaggio di questo tipo.

Utilizzo

Prima dell'uso agitare brevemente la bomboletta. Spruzzare sul tallone del pneumatico e montare ovvero smontare il pneumatico come prescritto. Inizialmente la pellicola risulta bianca per facilitarne l'individuazione e dopo un breve lasso di tempo diventa trasparente.

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	1658
	DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com