Produktinformatie
Bandenmontagespray

PI 29/10/27/2026



Beschrijving
Voorkomt schade aan banden tijdens montage of demontage. Is zuinig in gebruik, maakt snel werken mogelijk, heeft uitstekende kruip- en glijeigenschappen en voorkomt dat de band na montage op de velg glijdt. De bij het aanbrengen witte glijfolie wordt als indicatie gebruikt en wordt na korte tijd transparant. Daarom is er geen extra reiniging van de bandwand nodig.

Eigenschappen
- uitstekend glijvermogen
- zeer productief
- voorkomt het wegglijden van de band over de velg na montage
- optimaal kruipvermogen
- maakt een snelle werkwijze mogelijk
- eenvoudig toe te passen

Technische gegevens

Vorm	liquid
Kleur / uiterlijk	colourless, clear
ph-waarde	9

Toepassings-Gebieden
Voor een eenvoudige en professionele montage/demontage van banden op auto's, vrachtwagens, bedrijfsvoertuigen en motorfietsen. Sommige bandenfabrikanten adviseren dit type montagespray voor banden met een laag profiel en runflatbanden met noodloopgedrag.

Gebruik
Blik even schudden voor gebruik, de hiel van de band inspuiten en band zoals voorgeschreven monteren of demonteren. De in het begin witte glijfilm bij het aanbrengen dient als indicator en wordt na korte tijd doorzichtig.

Verpakking

400 ml Spuitbus	1658 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com