

Spray para a montagem de pneus

Descrição

Evita danos nos pneus durante a montagem ou desmontagem. De uso económico, permite um trabalho rápido, tem excelentes capacidades de fluência e deslize e evita o deslocamento dos pneus nas jantes depois da montagem.

Características

- excelente efeito de deslize
- muito rentável
- impede o escorregamento do pneu na jante depois da montagem
- óptimo poder de fluência
- permite um trabalho rápido
- aplicação fácil

Dados técnicos

Forma liquid
Côr / aspecto colourless, clear
Valor ph 9

Campos de utilização

Para a montagem e desmontagem simples e profissional de pneus em veículos ligeiros de passageiros, utilitários e motociclos. Excelente para pneus de perfil baixo e pneus run-flat com capacidade de rodagem de emergência.

Utilização

Agitar brevemente a lata antes de utilizar. Pulverizar o talão do pneu e montar ou desmontar o pneu como indicado. A película lubrificante inicialmente branca serve como indicador, passando pouco tempo depois a transparente. Como tal, não é necessária uma limpeza adicional das laterais do pneu.

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol 1658
DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

