Информация к продукту
Reifen-Montage-Spray

PI 29/10/27/2026



Описание
При монтаже или же демонтаже препятствует повреждению шин. Экономичен в применении, позволяет работать быстро, обладает великолепными свойствами ползучести и скольжения и препятствует после монтажа проскальзывание шины на диске. Белая при нанесении пленка скольжения служит в качестве индикатора и по истечении непродолжительного времени становится прозрачной. Поэтому дополнительная очистка борта шины не требуется.

Свойства
- отличное скольжение
- высокопроизводительно
- предотвращает проскальзывание шин на диске после монтажа
- оптимальная проникающая способность
- обеспечивает быструю работу
- простое применение

Технические данные

Форма	liquid
Цвет / внешний вид	colourless, clear
Водородный показатель	9

Сфера применения
Для простого и профессионального монтажа/демонтажа шин на легковых, грузовых, коммерческих автомобилях и мотоциклах. Некоторые изготовители шин рекомендуют применение монтажного спрея такого рода для низкопрофильных шин и самонесущих шин, обладающих способностью сохранения эксплуатационных свойств при повреждении.

Применение
Перед применением кратко встряхнуть баллон. Распылить на борт шины и смонтировать или демонтировать шину, как предписано. Белая вначале пленка скольжения служит в качестве индикатора и по истечении непродолжительного времени становится прозрачной.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля	1658 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com