

## Motorbike Transmissieolie (GL4) 80W-90 Scooter

### Eigenschappen

- Neutraal ten opzichte van gangbare afdichtingsmaterialen
- voortreffelijke bestendigheid tegen veroudering
- minimaliseert slijtage
- hoog drukopnamevermogen
- vermindert loopgeluiden
- goed viscositeits-temperatuur gedrag



### Specificaties en goedkeuringen

API GL4 • MIL-L 2105

### Technische gegevens

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| SAE-klasse (transmissieoliën)      | 80W-90<br>SAE J306                        |
| Dichtheid bij 15 °C                | 0,895 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757      |
| Viscositeit bij 40 °C              | 143 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Viscositeit bij 100 °C             | 14,5 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij -26°C (Brookfield) | <= 150000 mPas<br>ASTM D 2983-09          |
| Viscositeitsindex                  | 100<br>DIN ISO 2909                       |
| Pourpoint                          | -30 °C<br>DIN ISO 3016                    |
| Vlampunt                           | 220 °C<br>DIN ISO 2592                    |
| Kleurgetal (ASTM)                  | L3,0<br>DIN ISO 2049                      |

### Verpakking

150 ml Tube kunststof 1680  
D-GB-I-E-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**