

Motorbike 4T 15W-50 Street

Beschrijving

High performance motorolie op basis van synthesesetchnologie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Eigenschappen

- optimale verouderingsstabiliteit
- garandeert een laag oliegebruik
- uitstekend geschikt voor natte koppelingen
- voor katalysator getest
- houdt de motor in hoge mate schoon
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- grote slijtagebescherming
- hoge afschuifstabiliteit

Specificaties / Goedkeuringen

API SN PLUS • JASO MA2

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	15W-50 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	140,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	18,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	145 DIN ISO 2909
Viscositeit bij -20°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,6 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt



motoren, die aan normale tot zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Gebruik

De gebruiksvorschriften van de motorenfabrikant moeten in acht worden genomen.

Aanwijzing: Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2555 D-BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	1689 D-BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	2722 D-GB-I-E-P
60 l Zwarte plaat vat	2565 D-GB
205 l Zwarte plaat vat	2566 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.