Información del producto
DPF Cleaner

PI 19/07/25/2025

Descripción

Combinación de aditivos sin disolventes altamente eficaz. Desprende la suciedad y limpia filtros de partículas diésel en estado desmontado. De este modo, la sustitución habitual hasta la fecha ya no es necesaria y se reducen los costes.



Datos técnicos

Forma	liquid
Color / Aspecto	colourless, unclear
Clase de peligrosidad según VbF (reglamentación sobre líquidos inflamables)	none
Valor pH	10,31
Solubilidad en agua	soluble
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	1,014 g/cm³

Envases disponibles

5 l Bidón de plástico	1766
	DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación

Para todos los vehículos diésel con filtro de partículas diésel.

Nota

Almacenar a resguardo de las heladas.

El producto tratado contiene biocidas como agentes protectores. Contiene una mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.º EC 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.º EC 220-239-6] (3:1).

Aplicación

Verter todo el contenido en la entrada o salida del filtro de partículas diésel desmontado. Tapar la entrada o la salida con un objeto adecuado y dejar actuar el limpiador aprox. 20 minutos. Durante este tiempo, mover varias veces el filtro de partículas diésel. Después sacar el aditivo del filtro de partículas diésel y eliminarlo adecuadamente. A continuación eliminar con una limpiadora de alta presión la suciedad desprendida. Con agua caliente se mejora el proceso de enjuague. Tras volver a montar el elemento filtrante de partículas, el concesionario o el taller deberá iniciar una regeneración según las especificaciones del fabricante.

Atención: No se debe utilizar con la pistola pulverizadora con depósito a presión para DPF de LIQUI MOLY (n° de art. 7946).

Envases disponibles

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com