Produktinformatie
DPF Cleaner

PI 17/12/01/2021

Beschrijving
Zeer effectieve, oplosmiddelvrije combinatie van additieven. Lost vuil op en reinigt dieselpartikelfilter in uitgebouwde toestand. Dit elimineert de tot nu toe gebruikelijke vervanging en de bedrijfskosten worden verlaagd.



Technische gegevens

Vorm	liquid
Kleur / uiterlijk	white, light unclear
Gevaarklasse conform VbF	none
ph-waarde	~8,7
Oplosbaarheid in water	soluble
Geur	characteristic
Dichtheid bij 20 °C	1,015 g/cm³

Toepassings-Gebieden
Voor alle dieselvoertuigen met roetfilter.

Verwijzing
Vorstvrij bewaren.

Het behandelde product bevat biociden als beschermingsmiddel. Bevat een mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).

Gebruik

Giet de gehele inhoud in de ingang of uitgang van het gedemonteerde roetfilter. De ingang of uitgang met een geschikt voorwerp afsluiten en de reiniger ca. 20 minuten laten inwerken. Tijdens de inwerktijd het DPF meerdere keren zwenken. Vervolgens het additief uit het roetfilter verwijderen en reglementair afvoeren. Verwijder vervolgens het opgeloste vuil met een hogedrukreiniger. Warm water verbetert het spoelproces. Na het terugplaatsen van het roetfilterelement moet het servicebedrijf of de garage een regeneratie in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant in gang zetten.

.
Attentie: Mag niet worden gebruikt in het DPF drukbekerpistool van LIQUI MOLY (art. nr. 7946).

Verpakking

5 l Jerrycan kunststof	1766
	D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com