

Περιγραφή

Αναζωογονεί στεγανοποιητικά κινητήρα από λάστιχο και πλαστικό όπως π.χ. τσιμούχες αξόνων, τσιμούχες βαλβίδων και αποτρέπει τους λεκέδες λαδιού κάτω από το αυτοκίνητο. Δρα ενάντια στην αραίωση λαδιού. Μειώνει του θορύβους του κινητήρα και την κατανάλωση λαδιού από τα ελατήρια και τους οδηγούς των βαλβίδων.



Ιδιότητες

- αποτρέπει τον σχηματισμό καπνού
- μειώνει τους θορύβους του κινητήρα
- συντηρεί και ανανεώνει λαστικένια και πλαστικά στεγανοποιητικά
- μειώνει την κατανάλωση λαδιού
- αποτρέπει λεκέδες λαδιού και ρύπανση του περιβάλλοντος

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	orange, clear
εμφάνιση / σύσταση	viscous liquid
Ιξώδες στους 40 °C	133,81 mm ² /s
Σημείο ανάφλεξης	112 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-5 °C DIN ISO 3016
Μορφή	pastelike, liquid
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλα τα λάδια κινητήρα του εμπορίου για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με και χωρίς φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (DPF). Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες.

Υπόδειξη

Ακατάλληλο για μοτοσικλέτες με υγρό συμπλέκτη.

Εφαρμογή

Ένα δοχείο 300 ml επαρκεί για έως και 5 l λιπαντικό κινητήρα. Η προσθήκη μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, μετά την προσθήκη, φέρτε τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας. Η στεγανοποιητική δράση αρχίζει μόνο μετά από περ. 600 - 800 km. Για την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της επιτυχίας, προτείνουμε την εκ νέου χρήση του προϊόντος προληπτικά κάθε περ. 30.000 km.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό 1802
GB-GR-I