Πληροφορία προϊόντος
Super Diesel Additive

PI 74/11/12/2026



Περιγραφή
Συνδυασμός δραστικών ουσιών με καθαριστικές, διαλυτικές ιδιότητες που προστατεύουν τα υλικά κατασκευής και αυξάνουν τον αριθμό κετανίων. Το βελτιωτικό λιπαντικής ικανότητας που περιέχει προσδίδει στα πετρέλαια κίνησης χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο επαρκή λιπαντική ικανότητα. Με την αύξηση της ικανότητας ανάφλεξης, το καύσιμο καίγεται καλύτερα κατά τη λειτουργία με κρύο κινητήρα.

Ιδιότητες
- διατηρεί τα μπεκ ψεκασμού καθαρά
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ελεγμένο σε καταλύτες
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων
- αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών των μπεκ
- εξαιρετική καθαριότητα
- αυξάνει τον αριθμό κετανίων
- μεγάλη προστασία από φθορά
- διατηρεί καθαρό το σύστημα τροφοδοσίας
- για καύσιμα ντίζελ φτωχά σε θείο
- αυξάνει τη λιπαντική δράση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive mixture in liquid carrier
Χρώμα / όψη	light brown, clear
κατηγορία VbF	A III
Σημείο ανάφλεξης	63 °C
Σημείο ροής	-36 °C
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης
Προσθήκη στο πετρέλαιο σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες, ιδίως και σε σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες υψηλής πίεσης, σε επιβατικά, φορτηγά, ελκυστήρες, μηχανήματα έργων και σταθερούς κινητήρες. Εξαιρετικά κατάλληλο για συντήρηση κινητήρων σε περίπτωση παρατεταμένου παροπλισμού και υπό ακραίες συνθήκες. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες.

Εφαρμογή

Η αύξηση της προθυμίας ανάφλεξης, καθώς και μια βελτίωση της λιπαντικής δράσης με βελτιωτικά ικανότητας λίπανσης επιτυγχάνεται σε μια συνεχή προσθήκη πετρελαίων φτωχών σε θείο. Το δοχείο των 250 ml επαρκεί για 75 l πετρέλαιο. Δοσολογία: 1:300.

Καθαριότητα μπεκ και αντιδιαβρωτική προστασία με προσθήκη στο ρεζερβουάρ πετρελαίου κάθε 2.000 km.

Κάνιστρα 5 l και βαρέλια 50 l για φορτηγά, μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες λεωφορείων και βιομηχανία. Προσθήκη στο πετρέλαιο σε αναλογία 1:300.

Για παροπλισμό και συντήρηση κινητήρων προσθήκη 1 % στο πετρέλαιο. Προσέξτε τις προδιαγραφές συντήρησης.

Μπορεί να προστεθεί στο καύσιμο ανά πάσα στιγμή, καθώς η ανάμιξη γίνεται αυτόματα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο μεταλλικό	1806 EL-EN-IT
5 l κάνιστρο πλαστικό	5140 DE-EN
50 l μαύρο πιάτο βαρέλι	5145 DE-EN
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	5146 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com