Πληροφορία προϊόντος
Αντικαπνικο Πετρελαιου

PI 36/09/18/2026

Περιγραφή

Υποστηρίζει την καύση χάρη σε έναν καταλύτη καύσης με βάση τον σίδηρο. Η δραστική ουσία που περιέχει βελτιστοποιεί τη διαδικασία καύσης στον πετρελαιοκινητήρα και συμβάλλει στην πληρέστερη καύση του καυσίμου.



Ιδιότητες

- εξαφανίζει το κροτάλισμα των μπεκ
- διατηρεί τα μπεκ ψεκασμού καθαρά
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- μεγάλη καθαριότητα κινητήρα
- χωρίς ενοχλητικές οσμές
- βελτιώνει την τιμή θόλωσης
- μειώνει την εκπομπή αιθάλης
- χωρίς βαριά μέταλλα
- αυτοαναμιγνυόμενο
- αποτρέπει το κόλλημα και την ψυχρή συγκόλληση

έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	36 Μήνες
περιεκτικότητα σε ορυκτέλαιο	92,5 %
Χρώμα / όψη	dark brown
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	0,7956 g/cm³
Σημείο ανάφλεξης	>63 °C

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων καθώς και στατικούς πετρελαιοκινητήρες. Κατάλληλο για ντίζελ τύπου HVO και XTL.

Υπόδειξη

Αποφύγετε τη συνδυαστική χρήση με τα προϊόντα Προστασία φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου και Αντικαπνικό πετρελαίου (C) της σειράς μας.

Εφαρμογή

150 ml επαρκούν για 100 l πετρελαίου κίνησης, δηλ. αναλογία 1:667. Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου απευθείας στο ρεζερβουάρ πριν από τον ανεφοδιασμό. Ιδιαίτερα δραστικό σε περίπτωση προσθήκης σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

150 ml δοχείο μεταλλικό	1808
	EL-EN-IT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com