Produktinformation
Lecksuchspray

PI 34/09/15/2026

Beschreibung
Leckprüfflüssigkeit zum Auffinden undichter Stellen bei Gas und Druckluft. Spürt Leckagen an Behältern, Rohrleitungen, Schläuchen, Verschraubungen, Schweißnähten, Flanschverbindungen und Armaturen auf. Gewährleistet aufgrund seiner guten Blasenbildung eine sparsame Anwendung. Wasserstoffgeprüft und zugelassen.



Eigenschaften
- sehr ergiebig
- mischbar mit Wasser
- bildet Luftblasen

Technische Daten

Basis	spezielle wässrige Wirkstofflösung
Farbe/Aussehen	wässrige, niedrigviskose Flüssigkeit
Form	aerosol
Mineralölgehalt	0 %
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	24 Monate

Einsatzgebiet
Zum Nachweis von Leckagen brennbarer Gase der 1. Familie (Stadtgas), 2. Familie (Erdgas) und 3. Familie (Flüssiggas), Erläuterungen siehe EN437, innerhalb des Temperaturbereichs von 0-50 °C. Auch für andere Gase anwendbar. Im Zweifel Vorversuche durchführen.

Anwendung
Drucklose Systeme vorher mit einem Gas unter Druck setzen. Dose gut schütteln. Anschließend aus 30-50 cm auf die zu prüfende Stelle auftragen (nach Möglichkeit alle Verbindungsstellen prüfen). Einige Zeit beobachten. Bei Blasenbildung liegt eine Leckage vor. Je kleiner die Blasen, desto kleiner das Leck. Achtung: Nach Benutzung auf Kupfer oder PVC unbedingt mit Wasser abspülen!

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	1809 AR-DE-EL-FR-NL
400 ml Dose Aerosol	2836 DA-EN-FI-NO-SV
400 ml Dose Aerosol	3350 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com