Πληροφορία προϊόντος
Στεγανοποιητικο ψυγειου

PI 6/08/18/2026



Περιγραφή
Διασπορά για τη στεγανοποίηση διαρροών σε συστήματα κυκλωμάτων νερού ψύξης υδρόψυκτων κινητήρων. Στεγανοποιεί αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης προληπτικά για την εξασφάλιση μιας θερμοκρασίας συστήματος ψύξης. Το διάλυμα στερεών είναι σταθεροποιημένο σε ένα φέρον υγρό.

Ιδιότητες
- συμβατό με τα προϊόντα εξευγενισμού ψυκτικών και αντιπαγωτικά
- κατάλληλο για ψυγεία αλουμινίου
- στεγανοποιεί μόνιμα και αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής
- χωρίς αρνητικές παρενέργειες στην αντλία νερού και στο κύκλωμα θέρμανσης
- για προληπτική χρήση

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	white, cloudy
Πυκνότητα στους 20 °C	1,05 g/cm³
υδατοδιαλυτότητα	mixable
Οσμή	weak
Σημείο ανάφλεξης	>100 °C

Πεδίο χρήσης
Για στεγανοποίηση μικρών σημείων διαρροής σε κυκλώματα ψύξης επιβατικών, επαγγελματικών οχημάτων και δικύκλων. Κατάλληλο και για κυκλώματα νερού ψύξης, που είναι εξοπλισμένα με φίλτρα νερού (εξαίρεση ψυκτικά υγρά "Low Conductivity").

Υπόδειξη
Αποθήκευση χωρίς κίνδυνο παγετού.

Το κατεργασμένο αντικείμενο περιέχει βιοκτόνα ως μέσα προστασίας. Περιέχει μείγμα από: 5-χλωρο-2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 220-239-6] (3:1).

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Προσθέστε το περιεχόμενο στο κρύο σύστημα ψύξης. Θέστε σε λειτουργία το καλοριφέρ. Στη συνέχεια κινηθείτε με το όχημα τουλάχιστον 10 λεπτά. 250 ml επαρκούν για έως και 10 l ψυκτικού υγρού.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml φιάλη αλουμινίου	1810
	EL-EN-IT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com