Πληροφορία προϊόντος

PI 34/10/21/2026

Υγρό πλύσης συστήματος ψεκασμού ντίζελ

Περιγραφή

Απομακρύνει επικαθήσεις από μπεκ ψεκασμού και από το θάλαμο καύσης. Αυξάνει τον αριθμό κετανίων. Εξαλείφει προβλήματα λειτουργίας του κινητήρα, όπως το κροτάλισμα στο ρελαντί, και εξασφαλίζει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προληπτικά.

Ιδιότητες

- καθαρίζει το σύστημα τροφοδοσίας
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- μειώνει τα κατάλοιπα
- εξαφανίζει το κροτάλισμα των μπεκ
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- αυξάνει τον αριθμό κετανίων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additives dissolved in carrier fluid
Πυκνότητα στους 15 °C	0,82 g/cm³
Χρώμα / όψη	clear, slightly yellowish to slightly reddish
Σημείο ανάφλεξης	63 °C
κατηγορία VbF	A III
Σημείο ροής	-35 °C
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm²/s

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους κινητήρες ντίζελ για προληπτική χρήση, καθώς και για χρήση που αφορά

πρόβλημα σε αυτοκίνητα χωρίς αντλίες εντός του ρεζερβουάρ. Συνιστώμενη ποσότητα χρήσης 500 ml. Κατάλληλο για ντίζελ HVO και XTL.

Εφαρμογή

Προληπτική χρήση:

Προσθήκη διαστήματος ελέγχου για το καύσιμο ντίζελ.

Χρήση που αφορά πρόβλημα:

Αποσυνδέστε τον σωλήνα προσαγωγής και επιστροφής καυσίμου και εισάγετέ τους στην έκπλυση ντίζελ. Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει σε διαφορετικές στροφές και απενεργοποιήστε τον πριν αδειάσει το δοχείο. Συνδέστε τους σωλήνες καυσίμου ξανά στο σύστημα καυσίμου και ελέγξτε τη στεγανότητα. Σε περίπτωση εξωτερικής ρύπανσης ενδεχομένως επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο μεταλλικό	1811 EL-EN-IT
1 l δοχείο μεταλλικό	2520 DE-EN-ES-IT-PT
5 l κάνιστρο πλαστικό	2525 DE-EN-ES-IT-PT
50 l μαύρο πιάτο βαρέλι	2524 DE-EN
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	2528 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com