Información del producto
Spray de cobre

PI 25/09/30/2026



Descripción
Lubricante y antiadherente de color cobre en forma de aerosol para componentes de máquinas sometidos a altas temperaturas. Particularmente indicado para el desmontaje sin problemas tras un tiempo de uso prolongado.

Propiedades
- de aplicación universal
- elimina chirridos
- resistente a las fuerzas centrífugas
- resistente al agua salada, al agua caliente y a las salpicaduras de agua
- evita la propagación de vibraciones
- protección anticorrosiva de larga duración
- lubricante antiadherente
- protege de la soldadura y el gripado
- excelente resistencia a la temperatura
- alto poder adherente

Datos técnicos

Color / Aspecto	nicht bestimmt
Base	Mineralöl. Polymergemisch, Metallpigmente
Pigmento metálico	copper
Gas combustible	DME (Dimethylether)
Margen de temperaturas de uso	-30 to +1100 °C
Forma	liquid, aerosol
Olor	characterisitc

Campos de aplicación
Reducción de ruidos y reparación en toda la zona de los frenos* (p. ej., frenos de disco y de tambor), protección anticorrosión y lubricación de componentes (p. ej., bisagras, articulaciones, tornillos, etc.), lubricación y protección antigripante, gripado y agarrotamiento de componentes sometidos a altas temperaturas (p. ej., sistemas de escape, intercambiadores de calor, calderas, turbinas o griferías).

*¡Observar las indicaciones del fabricante respecto a los productos con cobre!

Aplicación
Frenos
Limpiar las piezas que se deban tratar, como la parte trasera de las zapatas de los frenos, las superficies de apoyo y las piezas de fijación. Aplicar la cantidad correspondiente de spray de cobre.

Reparación y mantenimiento preventivo
Limpiar las piezas que se deban tratar. Aplicar la cantidad correspondiente de spray de cobre según las prescripciones de mantenimiento.

Uso del envase de aerosol
Agitar bien antes de usar hasta que se muevan bolas libremente. Después de usar, pulverizar a través de la válvula hasta que sólo salga el agente propulsor puro (mantener la lata con la boquilla pulverizadora hacia abajo).

Envases disponibles

250 ml Lata de aerosol	1520 DE-EN-IT
250 ml Lata de aerosol	1824 AR-DE-EL-FR-NL
250 ml Lata de aerosol	2864 DA-EN-FI-NO-SV

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com