Informazioni sul prodotto

PI 15/02/12/2026

Antigelo per freni ad aria compressa



Descrizione

Combinazione di sostanze attive composta da alcol alifatici e anticorrosivi. Senza etanolo. Evitare il congelamento dell'acqua di condensa nell'impianto frenante ad aria compressa. Protegge l'impianto frenante dalla corrosione e migliora la lubrificazione delle valvole. Evitare l'indurimento delle parti in gomma. Garantisce un funzionamento sicuro dell'impianto frenante anche a basse temperature.

Caratteristiche

- eccellente comportamento a bassa temperatura
- lubrifica valvole
- garantisce la funzione dei freni
- protezione anticorrosione duratura
- impedisce il congelamento dell'acqua di condensa

Dati Tecnici

Base	aliphatische Alkohole und Korrosionsschutzmittel
Colore/aspetto	colourless, clear
Forma	liquid
Densità a 15 °C	0,798 g/cm³
Solubilità in acqua	mixable
Punto di infiammabilità	12 °C
auto-infiammabile	no
Odore	characteristic

Settori di utilizzo

Antigelo per freni pneumatici, utilizzato per la protezione e la manutenzione dell'impianto frenante pneumatico. Indicato per tutti gli impianti frenanti pneumatici dotati di serbatoio per l'inserimento dell'antigelo sull'impianto frenante.

Utilizzo

Introdurre l'antigelo per freni pneumatici nell'apposito serbatoio dell'impianto frenante pneumatico. Per una protezione e una manutenzione ottimali dell'impianto frenante consigliamo di utilizzare antigelo per freni pneumatici durante l'intero anno. Controllare a intervalli regolari il livello nel serbatoio, ed eventualmente rabboccare.Attenersi alle eventuali indicazioni del produttore.

Contenuto delle confezione

1 l Barattolo lamiera	1828
	DE-EL-EN-IT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com