

Περιγραφή

Το λευκό σπρέι συντήρησης είναι ένα λιπαντικό υψηλών επιδόσεων με καλή πρόσφυση και αντοχή στο νερό. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, απομένει ένα μαλακό λιπαντικό.

Ιδιότητες

- εξαιρετική ικανότητα λίπανσης
- καλή αντοχή στο νερό
- μόνιμη αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- μειώνει τη διάβρωση λόγω τριβής
- μεγάλη αντοχή πρόσφυσης
- καθαρή εφαρμογή
- αποτρέπει τη διάβρωση λόγω τριβής
- χωρίς σιλικόνες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	white
Βάση	Mineralöl, Festschmierstoffe
πυκνωτικό	Bentonit
Πυκνότητα	ca. 1,0 g/cm ³
ISO 2176	NLGI 2
ενισχυτικό συνεκτικότητας	without
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-30 to +250 °C
προωθητικό αέριο	propane, butane
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid, aerosol
Πυκνότητα στους 20 °C	0,64 g/ml

Πεδίο χρήσης

Για λίπανση κινούμενων μερών όπως: άξονες, μεντεσέδες, αρθρώσεις, μπουλόνια, ράγες ολίσθησης, αλυσίδες, ελατήρια, καπάκια κτλ.

Εφαρμογή

Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση. Σε μεγάλες επιφάνειες, ψεκάστε χωρίς τριχοειδή σωλήνα από απόσταση περ. 20-25 cm. Ο τριχοειδής σωλήνας επιτρέπει την απρόσκοπτη εφαρμογή σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση. **Υπόδειξη: Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη βαλβίδα ψεκασμού (κρατώντας το δοχείο με την κεφαλή ψεκασμού προς τα κάτω) ψεκάζοντας μέχρι να εξέλθει μόνο προωθητικό αέριο.**

Διαθέσιμες συσκευασίες



Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο σπρέι 1839
D-NL-F-GR-ARAB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.