Produktinformation
Schnellreiniger

PI 22/08/18/2026

Beschreibung
Ausgewählte, acetonfreie Lösungsmittelkombination zur schnellen, problemlosen Reinigung und Entfettung von Bauteilen im Kfz- und Industriebereich. Verfügt durch geringe Oberflächenspannung über sehr gutes Eindringvermögen und löst so selbst in verborgenen Stellen mühelos öl-, fett-, harz- sowie teerartige Rückstände und Verschmutzungen. Nach Verdunsten der Lösemittel bleibt eine rückstands- und fettfreie Oberfläche zurück.

Eigenschaften
- universell einsetzbar
- optimiert die wirtschaftliche Anwendung
- hoher Wirkstoffanteil
- absolut chlorfrei
- geringe Oberflächenspannung
- kontrollierte und rückstandsfreie Verdunstung
- optimales Eindringvermögen
- beseitigt öl- und fettartige Verschmutzungen
- löst harz- und teerartige Rückstände
- hinterlässt keine Rückstände
- absolut acetonfrei

Technische Daten

Farbe/Aussehen	farblos
Flammpunkt	-17 °C
Dichte	0,72 g/cm³
Basis	Lösemittelgemisch, azentonfrei
Form	flüssig

Einsatzgebiet
Bereiche Automotive:
Bremsen: Trommel- und Scheibenbremsen, Beläge, Bremsklötze, Zylinder, Federn, Backen.
Kupplung: Kupplungsbeläge, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsteile allgemein.
Getriebe: Schaltautomatik, Planetenträger, Ölpumpe, Bremsbänder, Kupplungen, Zahnräder.
Montage und Reparatur: Vergaser, Benzinpumpe, Motorteile, elektrische Anlagen wie Regler, Lichtmaschine und Anlasser. Entfernt Öl- und Fettflecken aus Bodenbelägen, Stoffen und Verkleidungen.

Hinweis
Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Spuren von vergälltem Alkohol wie Isopropanol/Ethanol enthalten sein.

Anwendung
Verschmutzte Teile einsprühen und ablaufen lassen. Nach Verdunsten der Lösungsmittel sind die Teile fettfrei und sauber.



Hinweis: Produkt kann Lacke und Kunststoffteile angreifen. Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Erhältliche Gebinde

5 l Kanister Kunststoff	1840 AR-DE-EL-FR-NL
5 l Kanister Kunststoff	3319 DE-EN-IT
60 l Fass Schwarzblech	3333 DE-EN
60 l Pfandcontainer	6586 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com