Πληροφορία προϊόντος
Καθαριστικό ταχείας δράσης

PI 22/08/18/2026

Περιγραφή
Επιλεγμένος συνδυασμός διαλυτών χωρίς ακετόνη για γρήγορο, απροβλημάτιστο καθαρισμό και απολίπανση εξαρτημάτων στα αυτοκίνητα και στη βιομηχανία. Διαθέτει χάρη στην ελάχιστη επιφανειακή τάση άριστη ικανότητα διείσδυσης και αποκολλά χωρίς δυσκολία ακόμη και σε κρυμμένα σημεία υπολείμματα και ρύπους λαδιών, γράσων, ρητινών καθώς και πίσσας. Μετά την εξάτμιση των διαλυτών παραμένει μια επιφάνεια χωρίς υπολείμματα και λιπαρές ουσίες.

Ιδιότητες
- γενικής χρήσης
- βελτιστοποιεί την οικονομική εφαρμογή
- μεγάλο ποσοστό δραστικών ουσιών
- χωρίς καθόλου χλώριο
- ελάχιστη επιφανειακή τάση
- ελεγχόμενη και χωρίς υπολείμματα εξάτμιση
- ιδανική ικανότητα εισχώρησης
- αφαιρεί ρύπους από λάδια και γράσα
- διαλύει υπολείμματα από ρητίνες και πίσσα
- δεν αφήνει υπολείμματα
- χωρίς καθόλου ακετόνη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	colourless
Σημείο ανάφλεξης	-17 °C
Πυκνότητα	0,72 g/cm³
Βάση	solvent mixture, acetone-free
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης
Σε αυτοκίνητα:
Φρένα: Ταμπούρα και δισκόφρενα, επενδύσεις τριβής, τακάκια, έμβολα, ελατήρια, σιαγόνες.
Συμπλέκτης: Επενδύσεις τριβής συμπλέκτη, πλατό συμπλέκτη και εξαρτήματα συμπλέκτη γενικά.
Κιβώτιο: Αυτοματισμός επιλογής σχέσεων, φορέας πλανητών, αντλία λαδιού, ταινίες πέδησης, συμπλέκτες, γρανάζια.
Τοποθέτηση και επισκευή: Καρμπιρατέρ, αντλία βενζίνης, μέρη κινητήρα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όπως ρυθμιστές, δυναμό και μίζα. Απομακρύνει λεκέδες λαδιών και γράσου από επενδύσεις δαπέδου, υφάσματα και επενδύσεις.

Υπόδειξη
Επειδή πρόκειται για ένα τεχνικό προϊόν ενδέχεται να περιέχει ίχνη μετουσιωμένης αλκοόλης όπως ισοπροπανόλης/αιθανόλης.

Εφαρμογή
Ψεκάστε τα λερωμένα εξαρτήματα και αφήστε το να τρέξει. Αφού εξατμιστεί το διαλυτικό, τα εξαρτήματα



είναι χωρίς λιπαρές ουσίες και καθαρά.
Υπόδειξη: Το προϊόν μπορεί να προσβάλλει βαφές και πλαστικά μέρη. Πριν από την χρήση ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών!

Διαθέσιμες συσκευασίες

5 l κάνιστρο πλαστικό	1840 AR-DE-EL-FR-NL
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	3333 DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com