Información del producto
Limpiador rápido

PI 22/08/18/2026



Descripción
Combinación de disolventes seleccionados sin acetona para limpiar y desengrasar componentes de forma rápida y sin problemas en el sector del automóvil y de la industria. Gracias a su reducida tensión superficial, tiene una excelente capacidad de penetración, por lo que disuelve sin esfuerzo los residuos de aceite, grasa, resina y alquitrán incluso en puntos de difícil acceso.. Una vez evaporados los disolventes, queda una superficie sin residuos ni grasa.

Propiedades
- de aplicación universal
- aplicación rentable optimizada
- alto porcentaje de aditivos
- absolutamente libre de cloro
- poca tensión superficial
- evaporación controlada y sin residuos
- capacidad de penetración óptima
- elimina suciedades provocadas por aceites y grasas
- desprende los residuos de resina y alquitrán
- no deja residuos
- completamente libre de acetona

Datos técnicos

Color / Aspecto	colourless
Punto de combustión	-17 °C
Densidad	0,72 g/cm³
Base	solvent mixture, acetone-free
Forma	liquid

Campos de aplicación
Sectores de la automoción:
Frenos: frenos de tambor y de disco, guarniciones, pastillas de freno, cilindros, muelles, mordazas.
Embrague: guarniciones de embrague, platos de presión del embrague y piezas del embrague en general.
Cambio: cajas de cambio automáticas, portasatélites, bomba de aceite, cintas de freno, acoplamientos, ruedas dentadas.
Montaje y reparación: carburadores, bombas de gasolina, piezas del motor y sistemas eléctricos como reguladores, dínamos y arrancadores. También elimina manchas de aceite y grasa de recubrimientos de suelos, tejidos y revestimientos.

Nota
Como se trata de un producto técnico, puede haber trazas de alcohol desnaturalizado como isopropanol/etanol.

Aplicación
Rociar las piezas sucias y dejar escurrir. Una vez evaporados los disolventes, las piezas quedan limpias y sin grasa. **Indicación:** el producto puede afectar a esmaltes y piezas de plástico. Comprobar la tolerancia al producto antes de su aplicación.

Envases disponibles

5 l Bidón de plástico	1840 AR-DE-EL-FR-NL
5 l Bidón de plástico	3319 DE-EN-IT
60 l Barril de placa negra	3333 DE-EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com