# Информация к продукту
Schnell-Reiniger

PI 22/08/18/2026

## Описание
Отборная, не содержащая ацетона комбинация растворителей для быстрой, беспроблемной очистки и обезжиривания деталей в автомобильной и промышленной сфере. Благодаря низкому поверхностному напряжению обладает очень высокой проникающей способностью и за счет этого без труда удаляет остатки масла, консистентной смазки, смолы и битума и загрязнения даже в скрытых полостях. После испарения растворителей остается полностью очищенная и обезжиренная поверхность.

## Свойства
- универсально применимо
- оптимизирует экономическое применение
- высокое содержание действующего вещества
- абсолютно не содержит хлора
- низкое напряжение поверхности
- контролируемое и безостаточное испарение
- оптимальная проникающая способность
- уничтожает масленые и жировые загрязнения
- удаляет остатки смолы и дёгтя
- не оставляет остатков
- абсолютно не содержит ацетона

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Цвет / внешний вид | colourless |
| Температура вспышки | -17 °C |
| Плотность | 0,72 г/см³ |
| База | solvent mixture, acetone-free |
| Форма | liquid |

## Сфера применения
**Автомобильная сфера:**
**Тормоза:** Барабанные и дисковые тормоза, накладки, тормозные колодки, цилиндры, пружины.
**Сцепление:** Накладки сцепления, нажимной диск сцепления и детали сцепления общего назначения.
**Трансмиссия:** Устройство автоматического переключения, водило планетарной передачи, масляный насос, обшивки тормозной ленты, муфты, шестерни.
**Монтаж и ремонт:** Карбюратор, бензонасос, детали двигателя, электрооборудование, такое как регулятор, генератор и стартер. Удаляет пятна масла и консистентной смазки с напольных покрытий, текстиля и облицовки.

## Внимание!
Так как речь идет о техническом продукте, могут содержаться следы трехатомного спирта типа




изопропанола/ этанола.

## Применение
Распылите средство на загрязненные детали и дождитесь, когда оно стечет. После испарения растворителей остаются чистые и обезжиренные детали. **Продукт может разъедать лаки и детали из пластика.Прежде чем использовать, проверьте на совместимость!**

## Имеющиеся упаковки

| | |
|---|---|
| 5 л пластиковая канистра | 1840<br>AR-DE-EL-FR-NL |
| 60 л бочка из черной пластины | 3333<br>DE-EN |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com